



# EWI WALLBOX

## EWI WALLBOX ENERGY CONTROL



Mit unseren Wallboxen bleiben Sie e-mobil:

### Laden Sie jetzt los!

Mit der **EWI WALLBOX** und der **EWI WALLBOX ENERGY CONTROL** laden Sie Ihr Elektroauto ganz einfach und komfortabel. Die **EWI WALLBOX** ist baugleich mit der ADAC-Testsiegerin Heidelberg Wallbox Home Eco. Beide Varianten passen problemlos in Ihre Garage oder Ihr Carport und können einfach in die vorhandene Hausinstallation integriert werden. Weitere überzeugende Vorteile sind die Ladeleistung von bis zu 11 kW, die intuitive Bedienung, das außergewöhnliche Design sowie die kompakten Abmessungen. Ein 5-Meter-Ladekabel sorgt für ausreichend Spielraum beim Ladevorgang. Die **EWI WALLBOX ENERGY CONTROL** bietet zusätzlich ein integriertes Lastmanagement zur Steuerung von bis zu 16 Wallboxen – ideal für mehrere Nutzer im privaten, gewerblichen und halböffentlichen Bereich. Außerdem kann die **EWI WALLBOX ENERGY CONTROL** in ein Home Energy Management System integriert werden. Der Einbau ist von Ihnen oder Ihrem Elektroinstallateur lediglich gemäß der jeweils gültigen technischen Anschlussbedingungen beim Netzbetreiber anzumelden. Die Installationskosten reduzieren sich dank der bereits integrierten Fehlerstromerkennung. Aufgrund der hohen Schutzklasse und des massiven, langlebigen Metallgehäuses sind unsere Wallboxen auch im Freien bestens aufgehoben.

Weitere Informationen zum Preis der **EWI WALLBOX** bzw. **EWI WALLBOX ENERGY CONTROL**, zur Installation und zum besonders günstigen Stromtarif „EWI AutoStrom“ finden Sie unter: [www.ewi-isernhagen.de](http://www.ewi-isernhagen.de)

### Technische Daten

Ladestandard	DIN EN 61851-1
Ladeleistung	einstellbar bis 11 kW
Fahrzeugladestecker	Typ 2
Abmessungen	295 x 386 x 117 mm (B/H/T)
Nennspannung	230 V / 400 V / AC
Nennstrom	16 A
Nennfrequenz	50 Hz
Anschluss Zuleitung Federklemmtechnik	2,5mm <sup>2</sup> bis 6mm <sup>2</sup>
Länge Ladekabel	5,0cm
Zugangsverlegung (extern möglich)	optional RFID / Schlüssel- schalter / Coin / Tastaturfeld
Betriebstemperatur	- 25 °C bis + 40 °C
Fehlerstromerkennung	DC 6 mA (integriert)
Schutzart	IP54 (spritzwassergeschützt)

### Sie haben noch weitere Fragen oder sind Gewerbekunde und benötigen spezielle Lösungen für Ihre Ladeinfrastruktur?

Gern stehen wir Ihnen hierzu telefonisch unter 0511 61654-75 oder per E-Mail an [kontakt@ewi-isernhagen.de](mailto:kontakt@ewi-isernhagen.de) zur Verfügung.

### Jetzt Fördergelder für Ihre Wallbox beantragen!

Die **KfW-Bank** bezuschusst die Anschaffung und Installation von privaten Ladestationen künftig mit einem Betrag in Höhe von **900 Euro\***. Im Rahmen unseres Bonusprogramms **EWI KLIMA 2020** erhalten Sie von uns weitere **100 Euro** Zuschuss für Ihre neue Wallbox – ganz gleich, für welches Modell Sie sich entscheiden.

\* gilt nur für die **EWI WALLBOX ENERGY CONTROL**